







PODWOZIE / CHASSIS	typ / type moc max. / max. power skrzynia biegów / gearbox napęd (rozstaw osi) / drive (wheelbase) zawieszenie / suspension	FELIX F 800 6x6 705 KM (520 kW) / 705HP/ (520 kW) automatyczna / automatic 6x6 (4300 mm) przód i tył: mechaniczne / front and rear: mechanical
KABINA / CAB	typ / type załoga / crew	jednomodułowa, dwudrzwiowa / one-piece, 2-door 1+1+1+1
ZABUDOWA / SUPERSTRUCTURE	materiał / material liczba skrytek / number of lockers	kompozyt poliestrowy / polyester composite 8 (4+4)
ZBIORNIKI / TANKS	woda / water środek pianotwórczy / foam proszek / powder	9200 l 1200 l 250 kg
AUTOPOMPA / TRUCK-MOUNTED PUMP	typ / type wydajność / output	Ruberg R2-280, R2-40 6000 l/min – 10 bar, 250 l/min – 40 bar
DOZOWNIK / PROPORTIONER	rodzaj / type	automatyczny / automatic
GŁÓWNY PANEL STEROWANIA / MAIN CONTROL PANEL	rodzaj / type	umieszczony w kabinie pojazdu / located in the vehicle's cab
LINIA SZYBKIEGO NATARCIA / RAPID INTERVENTION HOSE REEL	rodzaj / type	1 linia wysokociśnieniowa, wąż 60 m wyprowadzona na boki / 1 high-pressure line, 60 m guided to the side
DZIAŁKO WODNO-PIANOWE / WATER-FOAM MONITOR	rodzaj / type wydajność / output	zderzakowe, dachowe / roof monitor, bumper monitor 1900 l/min, 6000 l/min
INSTALACJA ZRASZACZOWA / SPRINKLER SYSTEM	ilość / number	6 szt. (2 szt. przed przednią osią, 4 szt. po bokach) / 6 pcs (2 pcs before the front axle, 4 pcs at the sides)
SPRZĘT* / EQUIPMENT*	rodzaj / type	wyciągarka hydrauliczna Sepson / hydraulic winch Sepson system skompresowanej piany CAFS RUBERG 50 / compressed air foam system CAFS RUBERG 50 compressed air foam system CAFS RUBERG 50
MASA / MASS	DMC / GVW	~ 36 000 kg
WYMIARY / DIMENSIONS	[dł. x szer. x wys.] / [L x W x H]	11 370 mm x 3470 mm x 3855 mm

* jako opcja / as an option

Powyższe parametry należy traktować jako orientacyjne. Dokładna kompletacja wykonywana jest na podstawie wymagań użytkownika.
The parameters mentioned above should be treated as approximate. A detailed specification is prepared on the basis of a user's requirements.



CIĘŻKI LOTNISKOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY HEAVY AIRPORT CRASH TENDER



ISO 9001:2008

WYDANE PRZEZ BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI.
ISSUED BY BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2004

WYDANE PRZEZ BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI.
ISSUED BY BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS.

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



www.facebook.com/isswawrzaszek

GRUPA WISS / WISS GROUP

WISS

POLSKA /
POLAND
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Leszczyńska 22
tel. +48 33 82 70 800
biuro@wiss.com.pl
www.wiss.com.pl

F. M. „Bumar - Koszalin”

POLSKA /
POLAND
75-842 Koszalin,
ul. Lechicka 51
tel. +48 94 342 20 35+39
info@bumar.pl
www.bumar.pl

W. RUBERG AB

SZWECJA /
SWEDEN
289 73 IMMELN,
Skarviksvägen 13
tel. +46 44 20 27 50
info@ruberger.se
www.ruberger.se

Thoma WISS

NIEMCY /
GERMANY
Im Maria Sand 1
D-79336 Herbolzheim
Tel: +49 7643 / 933 69 - 0
info@thoma-wiss.de
www.thoma-wiss.de

WISS CZECH, s.r.o.

CZECHY /
CZECH REPUBLIC
763 63 Halenkovice
Halenkovice č.p. 10,
tel. +420 608 180 668
office@wiss.cz
www.wiss.cz